

# Anbau-Bohranlage AB 4600T



## Bohrgerät speziell für Sprenglochbohren im Steinbruch

360° endlos drehen, 90° schwenken, **alle Bohrpositionen sind möglich**

Für effizientes Schlagbohren

Serienmäßig: Leerschlagautomatik, Hohlräumeicherung, Anti-Festbohrereinrichtung und sanftes Anbohren – **zum Schutz für Bohrstahl und Bohrkronen**

Leichtes, stabiles Hochleistungs-Profil und Schlauchroller \* serienmäßig

Schlauchroller \* schont die Schläuche und sorgt für saubere Schlauchführung

**Eigene Stromversorgung**, keine elektr. Anschlüsse erforderlich

Funkfernsteuerung serienmäßig, **Bohrfunktionen proportionalgesteuert**

Stangenwechsler optional (1-fach / 5-fach)

\* Patente: WO 2006/045134 A1 und US 7,735,576 B2



**ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden - bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!**

Modell/Version	AB 4600 T
<b>Technische Daten:</b>	
Gewicht (kg)	ca. 2.100 kg
Bohrhammer	HL 510
Trägergerät to	> 25 to *
Bohrdurchmesser max.	89 mm
Lafette	CF 600 AL
Standard-Bohrstange	R32 / R38 / T38 / T45
Bohrstangenlänge	3660 mm / 12'
Ölversorgung	185 l @ 200 bar
Erford. Motorleistung	77 kW
Luftpülung	2,5-6 m <sup>3</sup> , 7-10 bar
Öldruck am Bagger	220 bar
Drehmoment	750 Nm
<b>Ausführung:</b>	
Climb Version	-
Lafette drehen	360° endlos
Lafettenverschub	1.180 mm
Stangenklemmung	Serie
Brechvorrichtung	Option
Imlochbohren	Option
Schwenkkopf	Serie, 90°
Absaugfuß	Option
Schlauchroller	Serie
eigene Stromversorgung	Serie
<b>Steuerung:</b>	
Funkfernsteuerung	Serie
Leerschlagautomatik	Serie
Anti-Festbohrautom.	Serie
Hohlraumautomatik einstellb.	Serie
SPS Bohrautomatik	Option
Fernwart./Fehlerdiagn. Modem	Option
<b>Weitere Optionen:</b>	
Winkelanzeige	Option
Staubniederdrückung	Option
Staubabsaugung	Option
Kompressor am Bagger	Option
Stangenwechsler 1-fach	Option
Stangenwechsler 5-fach	Option

\* Mindestgewicht baggerabhängig. Das vorgesehene Trägergerät ist hinsichtlich Pumpenfördermenge bzw. Literleistung des Anbausatzes, ausreichende Motorleistung und Tragfähigkeit zu prüfen.



Klemm-/Brechvorrichtung



Schlauchroller



Funkfernsteuerung



5-fach Stangenwechsler

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Version 09/15

**WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.**  
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

**WIMMER International CZ s.r.o.,** Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,  
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info  
www.wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: