

Staubabsaugungen



Professionelle Staubabsaugungen für den Baggeraufbau

Automatisch gesteuert durch Spülluftsensor

Abgestimmt auf WIMMER Anbau-Bohranlagen

Option: **Aufbau am Bagger** durch unsere Spezialisten

Betrieben durch die Baggerhydraulik

Hoher Entstaubungsgrad

Automatische Filterreinigung



	WDC 450	WDC 500	WDC 500-X1	WDC 550	WDC 560
Abmessungen					
Gewicht	180 kg	190 kg	160 kg	220 kg	550 kg
Länge	590 mm	730 mm	957 mm	775 mm	890 mm
Breite	620 mm	610 mm	740 mm	760 mm	684 mm
Höhe	1745 mm	1900 mm	1062 mm	1808 mm	1525 mm
Leistungsdaten					
Filteranzahl	8 Stk.	12 Stk.	2 Stk.	16 Stk.	8 Stk.
Filterfläche	9,6 m ²	14,4 m ²	4 m ²	19,2 m ²	7,1 m ²
Saugkapazität	10 m ³ /min	15 m ³ /min	15 m ³ /min	26 m ³ /min	13 m ³ /min
Bohr Ø max.	76 mm	105 mm	100 mm	140 mm	95 mm
Hydraulikdaten					
Hyd. Ölfluß	25 l/min	25 l/min	22 l/min	25 l/min	25 l/min
Drehzahl, U/min	5000	5000		5000	5000
Startdruck max.	220 bar	220 bar		230 bar	205 bar
Hyd. Öldruck	120 - 170 bar	160 bar	200 bar	180 bar	180 bar
erf. Antriebsleistung	6,2 kW	8,3 kW		9 kW	9 kW
Elektrische Daten					
Betriebsspannung	24 Volt	24 Volt	24 Volt	24 Volt	24 Volt



Aufbau am Ausleger



Stationäre Staubabsaugung



WDC 450



WDC 500



WDC 500-X1



WDC 550



WDC 650

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version 0413

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER Felstechnik GmbH in Deutschland, Niederlassung Rietberg,
 Weidenweg 31, 33 397 Rietberg, Tel. +49 (0)5244 906-133, Fax DW-150

WIMMER Canada Inc., 6683 Jean Talon Est, Suite 432, Saint Leonard, QC, H1S 0A5,
 Canada US phone line: 8778379240

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovska 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: