

## XHD Schwenklöffel TDM



### Robuste Löffelserie mit Drehmotor

**Sonderverschleißstahl WHD 450** für lange Lebensdauer

**Weitgehend wartungsfrei** durch Verwendung des Drehmotors

**Schwenkmechanismus aus 1 Bauteil**, minimale Beschädigungsgefahr






**Integriertes Schockventil** verhindert Schäden durch Überlastung

Größere Schwenkwinkel, dadurch erweiterte Arbeitspositionen

Geringe **Mindest-Löffelbreite**



## TDM-Schwenklöffel / Übersicht:

 <p><b>TDM16:</b> Baggergewicht 12-16 to <b>Hydraulik</b> max 190 bar 20-25 l/min</p> <p><b>Mögliche Gefäße:</b> B32, B33, B34, B35, B36</p>	 <p><b>TDM29:</b> Baggergewicht 25-29 to <b>Hydraulik</b> max 190 bar 20-25 l/min</p> <p><b>Mögliche Gefäße:</b> L25, L30</p>
 <p><b>TDM23:</b> Baggergewicht 15-23 to <b>Hydraulik</b> max 190 bar 20-25 l/min</p> <p><b>Mögliche Gefäße:</b> B33, B34, B35, B36, B40</p>	 <p><b>TDM38:</b> Baggergewicht 28-38 to <b>Hydraulik</b> max 190 bar 20-25 l/min</p> <p><b>Mögliche Gefäße:</b> L30, L33, L35, L43</p>
 <p><b>TDM26:</b> Baggergewicht 22-26 to <b>Hydraulik</b> max 190 bar 20-25 l/min</p> <p><b>Mögliche Gefäße:</b> B40, B43, L30</p>	



## Weitere Merkmale der TDM-Schwenklöffel:



Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Version 0713

**WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.**  
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

**WIMMER Felstechnik GmbH in Deutschland,** Niederlassung Rietberg,  
Weidenweg 31, 33 397 Rietberg, Tel. +49 (0)5244 906-133, Fax DW-150

**WIMMER Canada Inc.,** 6683 Jean Talon Est, Suite 432, Saint Leonard, QC, H1S 0A5,  
Canada US phone line: 8778379240

**WIMMER International CZ s.r.o.,** Rudolfovska 170 a, 370 01 České Budějovice,  
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

**office@wimmer.info**

Ihr autorisierter WIMMER-Händler: