



## XHD Reißzähne



**Robuste Werkzeuge** für härteste Einsatzbedingungen

Individuelle Ausführung / Bauform / Bezeichnung möglich

Hohes Eindringvermögen

Aus WHD 450 Sonderverschleißstahl

Standardmäßige Ausstattung mit Esco Ripper-Zahn

XXHD-Ausführung mit auswechselbarem Schenkelschutz

**ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!**

Klasse	LPR 2	LPR 3	LPR 3 C
Typ	XHD	XHD	XHD
Bezeichnung	Esco 23 R-WN	Esco 35 R-WN	Esco 39-5 R-WN
Baggergewicht, to	6-12	12-24	24-38

Klasse	LPR 5	LPR 5 C	LPR 6	LPR 6 C
Typ	XHD	XHD	XHD	XHD
Bezeichnung	Esco 39-5 R-WN	Esco 49-5 R-WN	Esco 49-5 R-WN	Esco 59-5 R-WN
Baggergewicht, to	35-46	44-60	50-65	60-90

**Reißzahn XHD**

für harte Einsatzbedingungen  
aus WHD 450 **Sonderverschleißstahl**,  
mit speziellem **Esco Ripper-Zahn**  
(ED mit Super V-Zahn)

**Reißzahn XXHD**

für extreme Einsatzbedingungen  
aus WHD 450 **Sonderverschleißstahl**,  
wechselbarer **Esco Schenkelschutz** und Zahn



**WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG** und **WIMMER Felstechnik GmbH**  
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

**WIMMER International CZ s.r.o.**, Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,  
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

[www.wimmer.info](http://www.wimmer.info)



Ihr autorisierter WIMMER-Händler:

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 1/18