

Pulverisierer FU 950/1050



Leistungsstarke Spezialzange für Pulverisierarbeiten

Hydraulisch 360° endlos drehbar oder starr

Dreheinheit kann über die A-Lock versorgt werden

Mit auswechselbarem, wendbarem Schneidmesser für Baustahl

Gebissoberfläche durch Auftragschweißung verstärkt

Stahl in Hardox-Qualität

Spezielles Eilgangventil für schnellere Bewegungsabläufe



ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	FU 950	FU 1050
Max. Öffnung, mm	950	1050
Maultiefe, mm	850	890
Maulbreite, mm	540	600
Hydraulikdaten		
Max. Brechkraft bei 350 bar, to	131	175
Brecher öffnen / schließen	max. 350 bar / max. 240 l/min	max. 350 bar / max. 275 l/min
Zeitbedarf öffnen / schließen, sec	3,28 / 1,23	5,56 / 2,63
Zeitbedarf mit "Speed up"-Ventil, sec	1,54 / 1,23	2,02 / 2,63
Brecher drehen	max 200 bar @ 20-25 l/min	max 200 bar @ 20-25 l/min
Daten Schneidmesser		
Öffnung Mitte, mm	307	330
Messерlänge (Einschnittsystem), mm	160	175
Schneidekraft (Messерmitte), to	202	284
Gewichte		
drehbare Ausführung / Baggergewicht	2.010 kg ab 20 to	2.800 kg ab 30 to
starre Ausführung / Baggergewicht	1.750 kg ab 18 to	2.500 kg ab 28 to



WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und **WIMMER Felstechnik GmbH**
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info

www.wimmer.info



Ihr autorisierter WIMMER-Händler:

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 1/18