

Ensemble de forage AB 4600




Domaine d'application

- Forage de minage

Perforatrice haute performance dans la carrière pour excavateurs > 25 tonnes

- pour un forage à percussion efficace
- Chargeur des barres simple/triple/quintuple disponible
- Profil haute performance léger et stable
- Ample ensemble équipement standard, nombreuses options supplémentaires



Données techniques AB 4600

	AB 4600 T-510	AB 4600 T-710
Marteau de forage	WHL 510	WHL 710
Poids perforatrice (kg)	ca. 2100	ca. 2300
Diamètre de forage max. (mm)	89	115
Couple (Nm)	625	1095
Tignes de forage - liner		
Forage de minage	R32, T38, T45	R38 / T45 / T51
Longueur tige de forage (mm)	3660	3660
Longueur totale (mm)	6430	6430
Alimentation d'huile (l/min)	170 @ 170 bar	230 @ 200 bar
Performance du moteur (kW)	60	96
Pression d'huile à la pelle (bar)	200	230
Porteur, to	> 25	> 25
Version		
Coulissage de la glissière (mm)	1180	1180



Enrouleur de flexible



Chargeur des barres quintuple

Options pour toutes les perforatrices

- Double mors
- Indicateur d'angle
- Aspiration de poussière
- Compresseur à la pelle
- Forage automatique API
- Wimmer Cockpit
- Entraînement renforcée
- Chargeur des barres simple/triple/quintuple (non disponible avec la version Climb)

Équipement standard

- ✓ Serrage des barres
- ✓ Rotation en continu à 360°, 90° pivotante tête
- ✓ Alimentation électrique propre
- ✓ Radiocommande - commande proportionnelle de toutes les fonctions
- ✓ Automatisation anti-frappe à vide
- ✓ Automatisation anti-blocage
- ✓ Automatisation anti-cavité

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0

office@wimmer.info

www.wimmer.info

